

KLEIBERIT 882.5

KLEIBERIT 882.5 – Разделящ агент

за безопасност

Област на приложение

KLEIBERIT 882.5 е висококачествен разделящ агент, който се използва основно в мебелната индустрия при кантиране и обработка на ръбове.

Предимства

KLEIBERIT 882.5 предотвратява полепването на остатъци от лепило върху повърхността на плоскостите, които се получават при кантиране на мебелни елементи. Остатъците могат да бъдат избегнати или значително по-лесно отстранени.

Свойства на освобождаващия агент

- **Плътност:** 0,80 g/cm³ (DIN 53217, 20°C)
- **Консистенция:** течна
- **Цвят:** жълт
- **Вискозитет:** 12 s (DIN – чаша 4 mm, 20°C)
- **Идентификация:** вижте информационния лист

Начин на приложение

Напълнете контейнера на пръскащото устройство с освобождаващ агент KLEIBERIT 882.5 и настройте оптималната сила на разпръскване. Препоръчва се извършване на тестово нанасяне за по-голяма сигурност.


Резултат

KLEIBERIT 882.5 е готов за употреба и се нанася неразреден върху предназначенията повърхности чрез пръскащо устройство.

Разделящия агент се напръсква върху горната и долната част на зоната на канта преди профилния нож. Той съдържа течност, която оставя бързо изпаряващ се защитен филм върху обработвания детайл.

Видимо предимство: без остатъци от лепило върху обработваната повърхност.

Version 03/05/2024 ga; replaces previous versions



Adhesive and Waste Disposal

Waste Code 080410

Our containers are made of recyclable material. Well drained containers can be recycled.

Service

Our application department may be consulted at any time without obligation. The statements made herein are based on our experience gained to date. They are to be considered as information without obligation. Please test and establish for yourself the suitability of our products for your particular purposes. No liability exceeding the value of our product can be derived from the foregoing statements. This also applies to the technical consultancy service which is rendered free of charge and without obligation.